

2024-05-01

 SWEDSTYLE



# AERO C-4

*Elektrisch verstellbares Steh-Sitz-Gestell für eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung am Besprechungstisch.*

- Unterschiedliche Größen zur Auswahl
- Ergonomisch
- Designen Sie selbst

Das AERO-Gestell für Besprechungstische mit elektrischer Höhenverstellung ermöglicht allen, die sich am Besprechungstisch versammeln, eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung. Da AERO mit jeder beliebigen Tischplatte kombiniert werden kann und in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, können die Tische genau an die betrieblichen Vorgaben angepasst werden. Rechteckige Beine in elegantem Design.

Art-Nr.	Fuß	Farbe	Höhe
505140 + 502370	_rel_2588	Chrom	1050
505150 + 502370	_rel_2596	Chrom	1050
505148 + 502378	_rel_2588	Silber	1050
505158 + 502378	_rel_2596	Silber	1050
505145 + 502375	_rel_2588	Schwarz	1050
505155 + 502375	_rel_2596	Schwarz	1050
505146 + 502376	_rel_2588	Weiß	1050
505156 + 502376	_rel_2596	Weiß	1050
505140	_rel_2588	Chrom	700
505150	_rel_2596	Chrom	700
505148	_rel_2588	Silber	700
505158	_rel_2596	Silber	700
505145	_rel_2588	Schwarz	700
505155	_rel_2596	Schwarz	700
505146	_rel_2588	Weiß	700
505156	_rel_2596	Weiß	700
505140 + 502360	_rel_2588	Chrom	900
505150 + 502360	_rel_2596	Chrom	900
505148 + 502368	_rel_2588	Silber	900
505158 + 502368	_rel_2596	Silber	900
505145 + 502365	_rel_2588	Schwarz	900
505155 + 502365	_rel_2596	Schwarz	900
505146 + 502366	_rel_2588	Weiß	900
505156 + 502366	_rel_2596	Weiß	900
505950	_rel_2588	Chrom	700-1000
505960	_rel_2596	Chrom	700-1000
505958	_rel_2588	Silber	700-1000
505968	_rel_2596	Silber	700-1000
505955	_rel_2588	Schwarz	700-1000
505965	_rel_2596	Schwarz	700-1000
505956	_rel_2588	Weiß	700-1000
505966	_rel_2596	Weiß	700-1000

# Technical specifications

## AERO C-4



Specification	Value
Höhenverstellbar	Yes
Angetrieben mit	Elektrisch
Gestellbreite	800 mm - 1500 mm
Länge des Seitengestells (3-beinig)	3750 mm - 5520 mm
Höhenverstellbereich	400 mm (675 mm - 1075 mm)
Hubkraft	Max 100 kg
Geschwindigkeit	30 mm/sek
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 W
Geräuschpegel	< 41dBa
Abmessung Tischplatten	3380 - 5905 mm x 800 - 1500 mm
Zertifizierungen	SS EN 15372 CE Konform
Intermittierender Betrieb	10%; 1 Minute Betrieb, 9 Minuten Pause oder max. 2 Minuten Betrieb, 18 Minuten Pause
Einbauhöhe untere Position	675 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Anwendungsbereich	Innenraum Umgebungstemperatur: +5° bis +30° C Luftfeuchtigkeit: 5 - 85% nicht kondensierend
Leistung der Steuereinheit	geringe Einbaumaße Schalttechnologie ohne Magnetfelder Eingebauter Überlastschutz Eingebauter Überhitzungsschutz
Haltbarkeit	Min 10.000 Zyklen