

2024-05-02

 SWEDSTYLE



AERO C-5

Elektrisch verstellbares Steh-Sitz-Gestell für eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung am Besprechungstisch.

- Unterschiedliche Größen zur Auswahl
- Ergonomisch
- Designen Sie selbst

Das AERO-Gestell für Besprechungstische mit elektrischer Höhenverstellung ermöglicht allen, die sich am Besprechungstisch versammeln, eine ergonomische, flexible Arbeitsumgebung. Da AERO mit jeder beliebigen Tischplatte kombiniert werden kann und in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, können die Tische genau an die betrieblichen Vorgaben angepasst werden. Rechteckige Beine in elegantem Design.

Art-Nr.	Fuß	Farbe	Höhe
505160 + 502370	_rel_2588	Chrom	1050
505170 + 502370	_rel_2596	Chrom	1050
505168 + 502378	_rel_2588	Silber	1050
505178 + 502378	_rel_2596	Silber	1050
505165 + 502375	_rel_2588	Schwarz	1050
505175 + 502375	_rel_2596	Schwarz	1050
505166 + 502376	_rel_2588	Weiß	1050
505176 + 502376	_rel_2596	Weiß	1050
505160	_rel_2588	Chrom	700
505170	_rel_2596	Chrom	700
505168	_rel_2588	Silber	700
505178	_rel_2596	Silber	700
505165	_rel_2588	Schwarz	700
505175	_rel_2596	Schwarz	700
505166	_rel_2588	Weiß	700
505176	_rel_2596	Weiß	700
505160 + 502360	_rel_2588	Chrom	900
505170 + 502360	_rel_2596	Chrom	900
505168 + 502368	_rel_2588	Silber	900
505178 + 502368	_rel_2596	Silber	900
505165 + 502365	_rel_2588	Schwarz	900
505175 + 502365	_rel_2596	Schwarz	900
505166 + 502366	_rel_2588	Weiß	900
505176 + 502366	_rel_2596	Weiß	900
505970	_rel_2588	Chrom	700-1000
505980	_rel_2596	Chrom	700-1000
505978	_rel_2588	Silber	700-1000
505988	_rel_2596	Silber	700-1000
505975	_rel_2588	Schwarz	700-1000
505985	_rel_2596	Schwarz	700-1000
505976	_rel_2588	Weiß	700-1000
505986	_rel_2596	Weiß	700-1000

Technical specifications

AERO C-5



Specification	Value
Höhenverstellbar	Yes
Angetrieben mit	Elektrisch
Gestellbreite	800 mm - 1500 mm
Länge des Seitengestells (3-beinig)	2670 mm - 3850 mm
Höhenverstellbereich	400 mm (675 mm - 1075 mm)
Hubkraft	Max 100 kg
Geschwindigkeit	30 mm/sek
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 W
Geräuschpegel	< 41dBa
Abmessung Tischplatten	4170 - 7310 mm x 800 - 1500 mm
Zertifizierungen	SS EN 15372 CE Konform
Intermittierender Betrieb	10%; 1 Minute Betrieb, 9 Minuten Pause oder max. 2 Minuten Betrieb, 18 Minuten Pause
Einbauhöhe untere Position	675 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Anwendungsbereich	Innenraum Umgebungstemperatur: +5° bis +30° C Luftfeuchtigkeit: 5 - 85% nicht kondensierend
Leistung der Steuereinheit	geringe Einbaumaße Schalttechnologie ohne Magnetfelder Eingebauter Überlastschutz Eingebauter Überhitzungsschutz
Haltbarkeit	Min 10.000 Zyklen