

2024-05-07

 SWEDSTYLE



AERO C-2

Stativ i fast höjd för pålitligt och stabilt mötesbord med möjligt att anpassa bredd och längd utifrån önskad design.

- Flera olika val av höjd och storlek
- Designa själv
- Fritt benutrymme

AERO mötesbordsstativ innebär stabilitet med stor valbarhet. Flera olika val för bredd och längd på stativet för att passa olika önskemål. Monteras enkelt med valfri skiva för att användaren helt fritt ska kunna välja den stil och de mått som passar bordets ändamål. Ben i rektangulär design.

Art. nr.	Fot	Färg	Höjd	Stativbredd
505100 + 502370	_rel_2588	Krom	1050	1125 – 1740
505110 + 502370	_rel_2596	Krom	1050	1125 – 1740
505108 + 502378	_rel_2588	Silver	1050	1125 – 1740
505118 + 502378	_rel_2596	Silver	1050	1125 – 1740
505105 + 502375	_rel_2588	Svart	1050	1125 – 1740
505115 + 502375	_rel_2596	Svart	1050	1125 – 1740
505106 + 502376	_rel_2588	Vit	1050	1125 – 1740
505116 + 502376	_rel_2596	Vit	1050	1125 – 1740
505100	_rel_2588	Krom	700	1125 – 1740
505110	_rel_2596	Krom	700	1125 – 1740
505108	_rel_2588	Silver	700	1125 – 1740
505118	_rel_2596	Silver	700	1125 – 1740
505105	_rel_2588	Svart	700	1125 – 1740
505115	_rel_2596	Svart	700	1125 – 1740
505106	_rel_2588	Vit	700	1125 – 1740
505116	_rel_2596	Vit	700	1125 – 1740
505100 + 502360	_rel_2588	Krom	900	1125 – 1740
505110 + 502360	_rel_2596	Krom	900	1125 – 1740
505108 + 502368	_rel_2588	Silver	900	1125 – 1740
505118 + 502368	_rel_2596	Silver	900	1125 – 1740
505105 + 502365	_rel_2588	Svart	900	1125 – 1740
505115 + 502365	_rel_2596	Svart	900	1125 – 1740
505106 + 502366	_rel_2588	Vit	900	1125 – 1740
505116 + 502366	_rel_2596	Vit	900	1125 – 1740
505270 + 502370	_rel_2588	Krom	1050	2100 – 2600
505280 + 502370	_rel_2596	Krom	1050	2100 – 2600
505278 + 502378	_rel_2588	Silver	1050	2100 – 2600
505288 + 502378	_rel_2596	Silver	1050	2100 – 2600
505275 + 502375	_rel_2588	Svart	1050	2100 – 2600
505285 + 502375	_rel_2596	Svart	1050	2100 – 2600
505276 + 502376	_rel_2588	Vit	1050	2100 – 2600
505286 + 502376	_rel_2596	Vit	1050	2100 – 2600
505270	_rel_2588	Krom	700	2100 – 2600
505280	_rel_2596	Krom	700	2100 – 2600
505278	_rel_2588	Silver	700	2100 – 2600
505288	_rel_2596	Silver	700	2100 – 2600
505275	_rel_2588	Svart	700	2100 – 2600
505285	_rel_2596	Svart	700	2100 – 2600
505276	_rel_2588	Vit	700	2100 – 2600
505286	_rel_2596	Vit	700	2100 – 2600
505270 + 502360	_rel_2588	Krom	900	2100 – 2600
505280 + 502360	_rel_2596	Krom	900	2100 – 2600
505278 + 502368	_rel_2588	Silver	900	2100 – 2600
505288 + 502368	_rel_2596	Silver	900	2100 – 2600
505275 + 502365	_rel_2588	Svart	900	2100 – 2600
505285 + 502365	_rel_2596	Svart	900	2100 – 2600
505276 + 502366	_rel_2588	Vit	900	2100 – 2600
505286 + 502366	_rel_2596	Vit	900	2100 – 2600

Tekniska specifikationer

AERO C-2



Egenskap	Värde
Certifieringar	SS EN 15372
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%