

2024-05-08

 SWEDSTYLE



AERO C-4

Elektriskt justerbart stå- och sittstativ för en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö runt mötesbordet.

- Flera olika val av storlek
- Ergonomiskt
- Designa själv

AERO stativ för mötesbord i stabil konstruktion med elektriskt höjdjustering gör det möjligt att skapa en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö vid bord man träffas flera runt. Eftersom AERO kan monteras med valfri skiva samt finns i flera olika storlekar är det enkelt att skapa ett bord utifrån verksamhetens behov. Rektangulära ben i stilren design.

Art. nr.	Fot	Färg	Höjd
505140 + 502370	_rel_2588	Krom	1050
505150 + 502370	_rel_2596	Krom	1050
505148 + 502378	_rel_2588	Silver	1050
505158 + 502378	_rel_2596	Silver	1050
505145 + 502375	_rel_2588	Svart	1050
505155 + 502375	_rel_2596	Svart	1050
505146 + 502376	_rel_2588	Vit	1050
505156 + 502376	_rel_2596	Vit	1050
505140	_rel_2588	Krom	700
505150	_rel_2596	Krom	700
505148	_rel_2588	Silver	700
505158	_rel_2596	Silver	700
505145	_rel_2588	Svart	700
505155	_rel_2596	Svart	700
505146	_rel_2588	Vit	700
505156	_rel_2596	Vit	700
505140 + 502360	_rel_2588	Krom	900
505150 + 502360	_rel_2596	Krom	900
505148 + 502368	_rel_2588	Silver	900
505158 + 502368	_rel_2596	Silver	900
505145 + 502365	_rel_2588	Svart	900
505155 + 502365	_rel_2596	Svart	900
505146 + 502366	_rel_2588	Vit	900
505156 + 502366	_rel_2596	Vit	900
505950	_rel_2588	Krom	700-1000
505960	_rel_2596	Krom	700-1000
505958	_rel_2588	Silver	700-1000
505968	_rel_2596	Silver	700-1000
505955	_rel_2588	Svart	700-1000
505965	_rel_2596	Svart	700-1000
505956	_rel_2588	Vit	700-1000
505966	_rel_2596	Vit	700-1000

Tekniska specifikationer

AERO C-4



Egenskap	Värde
Ställbar höjd	Yes
Drivs av	El
Stativbredd	3360 - 5205 mm
Slaglängd	400 mm (675 - 1075 mm $\pm$ 5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg
Hastighet	30 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	3380 - 5905 mm x 800 - 1500 mm
Certifieringar	SS EN 15372 CE kompatibel
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler