



AERO C-5

Elektriskt justerbart stå- och sittstativ för en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö runt mötesbordet.

- Flera olika val av storlek
- Ergonomiskt
- Designa själv

AERO stativ för mötesbord i stabil konstruktion med elektriskt höjdjustering gör det möjligt att skapa en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö vid bord man träffas flera runt. Eftersom AERO kan monteras med valfri skiva samt finns i flera olika storlekar är det enkelt att skapa ett bord utifrån verksamhetens behov. Rektangulära ben i stilren design.

Art. nr.	Fot	Färg	Höjd
505160 + 502370	_rel_2588	Krom	1050
505170 + 502370	_rel_2596	Krom	1050
505168 + 502378	_rel_2588	Silver	1050
505178 + 502378	_rel_2596	Silver	1050
505165 + 502375	_rel_2588	Svart	1050
505175 + 502375	_rel_2596	Svart	1050
505166 + 502376	_rel_2588	Vit	1050
505176 + 502376	_rel_2596	Vit	1050
505160	_rel_2588	Krom	700
505170	_rel_2596	Krom	700
505168	_rel_2588	Silver	700
505178	_rel_2596	Silver	700
505165	_rel_2588	Svart	700
505175	_rel_2596	Svart	700
505166	_rel_2588	Vit	700
505176	_rel_2596	Vit	700
505160 + 502360	_rel_2588	Krom	900
505170 + 502360	_rel_2596	Krom	900
505168 + 502368	_rel_2588	Silver	900
505178 + 502368	_rel_2596	Silver	900
505165 + 502365	_rel_2588	Svart	900
505175 + 502365	_rel_2596	Svart	900
505166 + 502366	_rel_2588	Vit	900
505176 + 502366	_rel_2596	Vit	900
505970	_rel_2588	Krom	700-1000
505980	_rel_2596	Krom	700-1000
505978	_rel_2588	Silver	700-1000
505988	_rel_2596	Silver	700-1000
505975	_rel_2588	Svart	700-1000
505985	_rel_2596	Svart	700-1000
505976	_rel_2588	Vit	700-1000
505986	_rel_2596	Vit	700-1000

Tekniska specifikationer

AERO C-5



Egenskap	Värde
Ställbar höjd	Yes
Drivs av	El
Stativbredd	4150 - 6610 mm
Slaglängd	400 mm (675 - 1075 mm $\pm$ 5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg
Hastighet	30 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	4170 - 7310 mm x 800 - 1500 mm
Certifieringar	SS EN 15372 CE kompatibel
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler