



QUADRO 2.0 FLEX 2 ben

Stå- och sittstativ i stabil och rak modell som skapar ergonomiskt hållbara höjdspositioner för varje användare.

- Ställbar höjd
- Ergonomiskt
- Stilrena ben i kvadratisk design

Med QUADRO elektriskt stå- och sittstativ skapar användaren smidigt ergonomiska ställningar som gör det bekvämt att arbeta. Stabil och flexibel konstruktion med justerbar längd ger ett pålitligt skrivbord som enkelt anpassas till valfri skrivbordsskiva. Fristående ben innebär optimal rörlighet i och med obegränsat benutrymme. Stilrena ben i kvadratisk design med det stora benet upp. Bygger på den senaste tekniken inom höjdregering för pålitlig och komfortabel funktion.

Art. nr.	Färg	Bensektioner
QU22AA01AA08X	Silver	2D
QU22AA01AA40X	Svart	2D
QU22AA01AA25X	Vit	2D
QU23AA01BA08X	Silver	3D
QU23AA01BA40X	Svart	3D
QU23AA01BA25X	Vit	3D



Tekniska specifikationer

QUADRO 2.0 FLEX 2 ben



	2D	3D
Ställbar höjd	Yes	Yes
Drivs av	El	El
Stativbredd	1150 - 1740 mm	1150 - 1740 mm
Slaglängd	500 mm (675 - 1175 mm ± 5 mm)	660 mm (595 - 1255 mm ±5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg	Max 100 kg
Hastighet	30 mm/sek	40 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm	595 mm
Böjmoment i ben	Max 150 Nm	Max 200 Nm
Lackering	Pulverlackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd'	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd'
Livslängd	Min 10 000 cykler	Min 10 000 cykler